



## Allgemeine Informationen

Datenanlieferung nach Prozessstandard Offset:  
PDF/X-3 mit Farbprofil ISO coated V2 (ECI)

### Adobe Acrobat

Wichtige Voraussetzung zur Generierung eines Composite-PDF-Dokumentes ist die Verwendung des Distillers aus dem Adobe Acrobat 5-Bundle (oder höher), da nur daraus eine hochqualitative PDF-Version distilliert wird. Der Acrobat Reader ist nicht in der Lage, PDF-Dateien zu erzeugen. Vom PDF-Writer raten wir grundsätzlich ab, sowie von den Exportfunktionen in den Grafikprogrammen. In der Version 6.0 steht eine Funktion zum automatischen Import von Voreinstellungen zur Verfügung.

Für die gezielte Steuerung der Farbwiedergabe nach ISO-Standard sollten die bereitgestellten ICC-Farbprofile der ECI genutzt werden.

Es empfiehlt sich, die Profile im Ordner „\Library\ColorSync\Profiles“ abzulegen.

### Acrobat Distiller

Ist der Distiller installiert und gestartet, kann über den Ordner „Allgemein“ die unter Punkt 1 in den „Settings“-Ordner gelegte Voreinstellungsdatei ausgewählt werden. Damit sind alle Einstellungen für den Distiller automatisch vorgenommen. Falls kein Format durch die PostScript-Datei definiert ist, muss unter Punkt 8 „Allgemein“ ein Format eingegeben werden.

### Offene Daten

Unsere Druckvorstufe arbeitet mit folgenden Programmen (Apple Macintosh):

- QuarkXPress (bis Version 8.01)
- InDesign (bis Version CS4)
- Photoshop (bis Version CS4)
- Acrobat Pro (bis Version 8.0)
- Illustrator\* (bis Version CS4)
- FreeHand\* (bis Version MX)

\* Bei Illustrator und FreeHand die Schriften in Pfade wandeln!

### Angelegte Farben in Ihrem Dokument:

Bitte legen Sie die Farben je nach Druckvorgaben als CMYK-Prozessfarben-Separation oder als Voll- oder Echtfarben an. Sollen Sonderfarben ausgegeben werden, müssen diese auch in Ihrem Dokument als solche angelegt und als HKS K/N oder als Pantone definiert werden.

### Benutzte Bilder und Grafiken:

Alle CMYK- und Graustufen-Bilder sollten eine Auflösung von mindestens 300 dpi, Strich- bzw. BMP-Bilder eine Auflösung von 800 dpi haben. Diese Angaben beziehen sich auf die Platzierung in 100 %.

Bitte benutzen Sie als Farbprofil ISO Coated V2 (ECI).

Sofern Sie in einem Grafikprogramm Text benutzt haben, wandeln Sie diese in Zeichenwege um, bevor Sie die Grafik in das Layoutprogramm (z.B. QuarkXPress) laden.

### Mögliche Datenträger:

- CD
- DVD
- USB-Stick

### Datenanlieferung:

ISDN: leonardo 0521. 9720592  
E-Mail: vorstufe@graefe-druck.de  
(Idee & System)

Bei Bekanntgabe der Zugangsdaten per Telefon oder E-Mail laden wir uns Daten auch gerne von Ihrem FTP-Server oder wir stellen Ihnen bei uns einen FTP-Zugang zur Verfügung.

### ACHTUNG:

Die zu übertragenden Daten in einem Ordner sammeln und so kennzeichnen (**Graefe\_Kundenname\_Objekt**), dass eine Zuordnung zu Ihrem Auftrag erfolgen und eine zügige Weiterverarbeitung gewährleistet werden kann.

Beim Senden per E-Mail bitte vorher die Dateien komprimieren (.sit, .zip oder .sea), da sonst die Dateien oftmals defekt übertragen werden.

**Bitte zur Vorankündigung parallel immer einen Ausdruck faxen!** 0521.97205-50

Falls Sie noch weitere Fragen haben, können Sie sich jederzeit an uns wenden:

GRÄFE Druck & Veredelung  
Eckendorfer Straße 82 – 84 · 33609 Bielefeld  
fon 0521.97205-0 · fax 0521.97205-50  
info@graefe-druck.de

### Ansprechpartner:

Herr Kornfeld 0521.97205-15  
Herr Puls 0521.97205-19  
Herr Rehse 0521.97205-35

Die vorliegenden Angaben entsprechen unserem aktuellen Stand der Erkenntnisse, sind aber nicht als Erweiterung der in unseren Lieferbedingungen festgelegten Garantieleistungen, insbesondere aber nicht als zugesicherte Eigenschaften zu verstehen. Aufgrund der Unterschiedlichkeit von Bedruckstoff- und Arbeitsbedingungen können wir mit diesem Merkblatt lediglich unverbindlich beraten.